

Atrust

Atrust 11.6" ラップトップ

mt168W10P

特別限定モデル



1 内蔵マイク

オーディオ入力用の内蔵マイク。

2 キーボード

制御および入力用の内蔵キーボード。

3 タッチパッド

制御および入力用の内蔵ポインティングデバイス。

4 電源ボタン/電源LED

押してクライアントの電源を入れます/電源の状態を示します。

5 スピーカー

オーディオ出力用の内蔵スピーカー。

6 DC IN

ACアダプターに接続します。

7 VGAポート

外部ディスプレイに接続します。

8 USB 3.0ポート

USBデバイスに接続します。

9 マイク/ヘッドフォンポート

マイク/ヘッドフォンまたはスピーカーシステムのセットに接続します。

10 USB 2.0ポート x 2

USBデバイスに接続します。

11 LANポート

LANスイッチを介してホストサーバーに接続します。

12 ケンジントンロックスロット

ケンジントンケーブルを接続して、モバイルシンクライアントを保護します。

Atrust mt168W10P ラップトップ°

システム	
プロセッサ	Intel® Bay Trail Dual Core 1.58GHz
メモリー	
システムメモリー	4GB
フラッシュメモリー	64GB
ディスプレイ	
LCDタイプ/解像度	11.6インチ16 : 9グレア/ 1366 x 768ピクセル、LEDバックライト
I / Oインターフェース	
I / Oポート	1 x VGA, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x ヘッドフォンポート, 1 x マイクポート, 1 x 内蔵マイク, 1 x RJ-45, 1 x DC IN
ネットワーキング	
イーサネット	10/100/1000Mb
ワイヤレス	802.11a/b/g/n
キーボード	キーボード87キー
タッチパッド	グライド、2ボタン
寸法/重量	
寸法	(W) 297 x (D) 193 x (H) 36 mm (突起物を除く)
重量	1.18kg (約)
環境	
動作温度環境	5°C ~ 35°C
対応温度環境	-30°C ~ 60°C
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% ((結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95%
ACアダプター	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
ACアダプター	19V, 40W, 2.1A
バッテリー容量	2800mAh, 31Wh (バッテリーパック)
消費電力： サスペンド / アイドル / アクティブ	0.52W / 7.00W / 9.27W
ソフトウェア	
オペレーティング・システム	Windows® 10 Pro
認証	VCCI

© 2020 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. VMware and Horizon View

Atrust

Atrust Japan株式会社

103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町18-1 内田ビル2F
T: 03-6809-4736 F: 03-6809-4786
sales-jp@atrustedcorp.com