



精簡型電腦 Atrust t185L

- 1 電源LED燈**
當t185L開啓時，發出藍光。
- 2 電源按鈕**
輕按開啓精簡型電腦。
- 3 耳麥共用音頻插孔**
連接耳機 / 麥克風。
- 4 USB-A連接埠 (USB 2.0)**
連接USB裝置。
- 5 USB-C連接埠 (USB 3.2 Gen 1)**
連接USB裝置。
- 6 Kensington安全鎖孔**
連接Kensington電纜以固定精簡型電腦。
- 7 Displayport連接埠x2**
連接螢幕。
- 8 USB-A連接埠 (USB 3.2 Gen 1) x2**
連接USB裝置。
- 9 USB-A連接埠 (USB 2.0) x2**
連接USB裝置。
- 10 LAN連接埠**
連接區域網路。
- 11 電源插孔**
連接電源線。



Atrust t185L 特點

- ▶ 支援雙螢幕
- ▶ 靜音設計、堅固耐用
- ▶ 簡化管理
- ▶ 輕薄且堅固的設計
- ▶ 低耗能
- ▶ 總擁有成本(TCO)低
- ▶ 支援的協定
t185L 支援以下協定：
Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™,
VMware® Horizon View™

Atrust t185L

系統	
處理器	Intel® Elkhart Lake J6412 Quad Core 2.0GHz (up to 2.6GHz)
記憶體	
系統記憶體	4 GB (製造選項 : 8 GB / 16 GB)
快閃記憶體	16 GB (製造選項 : 64 GB)
顯示卡	
最大解析度	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz
I/O	
I/O	前面 : 1 個 USB-A 連接埠 (USB 2.0), 1 個 USB-C 連接埠 (USB 3.2 Gen 1) 1 個 耳麥共用音頻插孔 後面 : 2 個 Displayport 連接埠, 2 個 USB-A 連接埠 (USB 3.2 Gen 1) 2 個 USB-A 連接埠 (USB 2.0), 1 個 LAN 連接埠, 1 個 DC IN, 1 個 Kensington 安全鎖孔 * USB-C 連接埠 (USB 3.2 Gen 1) 連接埠不支援顯示功能
網路	
乙太網路	10 M / 100 M / 1 G
WiFi	802.11 a / b / g / n / ac (製造選項)
尺寸 / 重量	
尺寸	(寬) 39.5 x (深) 103 x (高) 143 公釐
重量	約 425 克
環境	
冷卻	無風扇
操作噪音	無噪音
操作溫度	0°C ~ 35°C
非操作溫度	-30°C ~ 60°C
操作濕度 (Rh)	10% ~ 90% (非冷凝)
非操作濕度 (Rh)	5% ~ 95% (非冷凝)
電源	
操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
AC 變壓器	12V, 3A
軟體	
操作系統	Atrust OS
系統管理	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
通訊協定	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™ VMware® Horizon View™ (PCoIP / RDP / Blast)
選項	WiFi & Bluetooth Combo * 若配有 WiFi , 尺寸將變為 (寬) 39.5 x (深) 103 x (高) 151 公釐。

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.