



シンククライアント クワッドディスプレイ Atrust t226W

Atrust t226W は Windows® 10 IoT Enterprise 搭載のシンククライアントです。Atrust が開発した ACS (Atrust Client Setup) ソフトウェアを搭載し、効率的なデバイス管理を可能にします。t226W は Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™, VMware® Horizon View™ をサポートし、仮想デスクトップ (VDI) やセッションベースデスクトップ環境を提供します。t226W の優れたコンピューティング性能により、アプリケーションの表示、処理をローカルデバイスと同様に操作でき、高解像度でのマルチメディアコンテンツの再生もサポートします。操作でき、高解像度でのマルチメディアコンテンツの再生もサポートします。



1 電源ボタン
クライアントの電源ON/OFF

2 電源 LED
電源ステータス確認

3 マイクポート
マイクの接続

4 ヘッドホンポート
ヘッドホンもしくは
スピーカーの接続

5 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USBデバイスの接続

6 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) x 2
USBデバイスの接続

7 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2)
USBデバイスの接続

8 ケンジントンロックスロット
ケンジントンロック及
びセキュリティケーブルの接続

9 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USBデバイスの接続

10 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) x 2
USBデバイスの接続

11 Dual-Mode Displayport x 4
モニターの接続

12 LAN ポート
LANスイッチ経由のホストサーバーへ
の接続

13 DC IN
ACアダプターの接続

Atrust t226W 特徴

- クワッドディスプレイのサポート
- シンプルな管理
- スリムで丈夫なデザイン

- 低消費電力
- TCO削減

- サポートプロトコル
t226Wは以下のプロトコルをサポート：
Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™,
VMware® Horizon View™

Atrust t226W

システム	
プロセッサ	Intel® Tiger Lake i3-1115G4, 3.0 GHz (Turbo to 4.10 GHz)
メモリ	
システムメモリ	4 GB (工場出荷オプション : 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB)
フラッシュメモリ	64 GB (工場出荷オプション : 128 GB / 256 GB / 512 GB)
ディスプレイ	
最大解像度	4096 x 2160 @ 60Hz
I/O インターフェース	
I/O ポート	フロント : 2 x USB-A ポート (USB 2.0), 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2), 1 x マイク, 1 x ヘッドホン リア: 4 x Dual-Mode Displayport, 2 x USB-A ポート (USB 2.0) 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 1 x LAN ポート, 1 x DC IN, 1 x ケンジントンロック
ネットワーキング	
ネットワーク	10 M / 100 M / 1 G / 2.5 G
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 45.6 x (D) 189 x (H) 204 mm
重量	スタンド付き 1.2 Kg (約)
環境	
冷却	ファン
動作音	無し
動作温度環境	0℃ ~ 35℃
対応温度環境	-20℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
電源	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
AC アダプター	19V, 90W, 4.74A / 19V, 65W, 3.42A
ソフトウェア	
オペレーティングシステム	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
管理ツール	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
プロトコル	Citrix® ICA / HDX™ Microsoft® RDP™ with RemoteFX™ VMware® Horizon View™ (PCoIP / RDP / Blast)
オプション	WiFi : IEEE 802.11 a / b / g / n / ac スマートカードリーダー 2 x COMポート 2 番目の LAN (2.5 Gbps) TPM 2.0

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.