

Atrust



極簡型電腦 Atrust w200

- 1 電源 LED 燈**
當 w200 開啟時，發出藍光。
- 2 電源按鈕**
輕按開啟精簡型電腦。
- 3 耳麥共用音頻插孔**
連接耳機 / 麥克風。
- 4 USB-C 連接埠 (USB 3.2 Gen 1)**
連接 USB 裝置。
- 5 USB-A 連接埠 (USB 2.0)**
連接 USB 裝置。
- 6 Kensington 安全鎖孔**
連接 Kensington 電纜以固定精簡型電腦。
- 7 雙模 Displayport 連接埠 x 2**
連接螢幕。
- 8 USB-A 連接埠 (USB 3.2 Gen 1)**
連接 USB 裝置。
- 9 LAN 連接埠**
連接區域網路。
- 10 電源插孔**
連接電源線。



Atrust w200 特點

- ▼ 支援雙螢幕
- ▼ 靜音設計、堅固耐用
- ▼ 簡化管理
- ▼ 低耗能
- ▼ 總擁有成本 (TCO) 低

Atrust w200

系統

處理器	AMD Ryzen™ Embedded R2312 (Manufacturing option : R2314)
-----	------------------------------------------------------------

記憶體

系統記憶體	DDR 4 8 GB (Dual channels)
儲存	eMMC 32 GB

顯示卡

最大解析度	Up to 3840 x 2160 @ 60Hz
-------	--------------------------

I/O

I/O	前面：2 個 USB-A 連接埠 (USB 2.0) , 1 個 USB-C 連接埠 (USB 3.2 Gen 1) , 1 個耳麥共用音頻插孔 後面：2 個 雙模 Displayport 連接埠 , 2 個 USB-A 連接埠 (USB 3.2 Gen 1) , 1 個 LAN 連接埠 , 1 個 DC IN , 1 個 Kensington 安全鎖孔
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

網路

乙太網路	10 M / 100 M / 1 G
WiFi	802.11 a / b / g / n / ac (製造選項)

尺寸 / 重量

尺寸	(寬) 39.5 x (深) 103 x (高) 143 公釐
重量	約 466 克

環境

操作溫度	5°C ~ 35°C
非操作溫度	-20°C ~ 60°C
操作濕度 (Rh)	10% ~ 90% (非冷凝)
非操作濕度 (Rh)	5% ~ 95% (非冷凝)

電源

操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
AC 變壓器	+19V DC, 2.1A

軟體

操作系統	Trusted Zero Client OS
系統管理	ADM (Atrust Device Manager)
通訊協定	PCoIP / PCoIP Ultra

選項

選項	WiFi & Bluetooth Combo * 若配有 WiFi , 尺寸將變為 (寬) 39.5 x (深) 103 x (高) 151 公釐。
----	-------------------------------------------------------------------------------------

©2024 冠信電腦股份有限公司。此處包含的信息如有變更，恕不另行通知。對於技術或編輯上的錯誤及遺漏，冠信不負擔任何責任。
欲取得更多訊息，請瀏覽我們的網站：www.atrustcorp.com。

Atrust

Atrust Computer Corp.

桃園市龜山區復興一路361號3樓

電話：+886-3-328-8837 傳真：+886-3-328-8973

E-mail：sales@atrustcorp.com Website：www.atrustcorp.com