

Trusted ゼロクライアント Atrust w200



ゼロトラスト、低リスク、高セキュリティ

Atrust w200は、HP Anyware ゼロトラストアーキテクチャ搭載によりセキュリティとパフォーマンスを大幅に向上させた次世代型Trustedゼロクライアント。PCoIP プロトコルの機能と進化したPCoIP Ultraの性能をフルに活用し、高度にセキュアなエンドポイントを実現します。HP Anyware、Amazon WorkSpaces、VMware Horizonに接続可能であり、管理者はAtrust Device Manager (ADM) を用いて、Anywareトラストセンター経由でw200 Trustedゼロクライアントを管理できます。

Trustedゼロクライアントには、Anywareトラストセンターの機能的なアップデート、ゼロクライアントのファームウェア更新、HPからのサポートを可能とする一年間のAnywareトラストセンター サブスクリプションが付いてきます。一年後に継続手続きが必要になります。

- 1 電源 LED
電源ステータス確認。
- 2 電源ボタン
クライアントの電源 ON / OFF。
- 3 オーディオコンボ
ヘッドホン / マイクを接続する。
- 4 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1)
USB デバイスの接続。
- 5 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USB デバイスの接続。
- 6 ケンジントンロックスロット
ケンジントンロック及びセキュリティケーブルの接続。
- 7 ディスプレイポート x 2
モニターの接続。
- 8 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) x 2
USB デバイスの接続。
- 9 USB-A ポート (USB 2.0) x 2
USB デバイスの接続。
- 10 LAN ポート
LAN スイッチ経由のホストサーバーへの接続。
- 11 DC IN
AC アダプターの接続。



Atrust w200 利点と強み

- ▶ NISTのような政府機関が推奨するゼロトラスト原則に適合しています。
- ▶ 工場でのプロビジョニングされ、独自の出生証明書 (Birth Certificate) が付与されます。
- ▶ AnywareトラストセンターがTrustedゼロクライアントのリアルタイム検証、環境設定、ファームウェア更新、セキュリティポリシーの遵守を管理、確認します。
- ▶ セキュアブートによりTrustedゼロクライアントを直接起動します。
- ▶ エンドユーザーがOSまたはBIOSにアクセスする必要がありません。
- ▶ エンドポイント管理ツールのAtrust Device Manager (ADM) がAnywareトラストセンターの支援を受けて、Trustedゼロクライアントを管理します。
- ▶ クライアント側には、ユーザーのデータが保存されません。
- ▶ H.264 および HEVC向けのAMD Radeon GPU搭載によってハイパフォーマンスを実現します。
- ▶ さまざまなデジタルワークプレイスに接続できます。

最適のドメイン：

- 政府機関
- 財政・金融
- ヘルスケア・健康管理
- 半導体企業
- ICデザインハウス
- ハイテク産業
- 教育
- その他セキュリティに懸念のあるドメイン

Atrust w200

システム	
プロセッサ	AMD Ryzen™ Embedded R2314
メモリ	
システムメモ	DDR4 8 GB (Dual channels)
フラッシュメモリ	32 GB
Display	
最大解像度	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz
I/O インターフェース	
I/O ポート	フロント: 2 x USB-A ポート (USB 2.0), 1 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) 1 x オーディオコンボ リア: 2 x ディスプレイポート, 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) 2 x USB-A ポート (USB 2.0), 1 x LAN ポート, 1 x DC IN, 1 x ケンジントロック * USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) からのディスプレイ出力は非対応
ネットワーキング	
ネットワーク	10 M / 100 M / 1 G
無線 LAN	802.11 a / b / g / n / ac (Manufacturing option)
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 39.5 x (D) 103 x (H) 143 mm
重量	約 450 g
環境	
冷却	ファン
動作音	低ノイズ
動作温度環境	0℃ ~ 40℃
対応温度環境	-30℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
電源	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
AC アダプター	19V, 65W, 3.42A
ソフトウェア	
オペレーティングシステム	Trusted Zero Client
管理ツール	Atrust デバイスマネージャー (ADM)
プロトコル	PCoIP / PCoIP Ultra
オプション (別売)	WiFi & Bluetooth Combo * Wi-Fi の場合、寸法は (W) 39.5 x (D) 103 x (H) 151 mm になります。 TPM 2.0

Copyright © 2025 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.