



Atrust モバイルシンクライアント mt182L



1 ウェブカメラ
内蔵ウェブカメラ

2 電源ボタン
クライアントの電源ON / 電源ステータス表示

3 キーボード
入力用ビルトインキーボード(日本語キー配列)

4 スピーカー
オーディオ出力用ビルトインスピーカー

5 タッチパッド
入力用ビルトインポインティングデバイス

6 DC IN
ACアダプターの接続

7 HDMI® ポート
外部ディスプレイに接続します

8 USB 3.1 Gen 1 Type-C
USBデバイスの接続

9 オーディオコンボ
ヘッドホンもしくはスピーカーの接続

10 ケンジントンロック
モバイルシンクライアントの盗難防止用
ケンジントンケーブルの接続

11 USB 3.1 Gen 1 Type-C
USBデバイスの接続

12 USB 3.1 Gen 1 Type-A
USBデバイスの接続

13 USB 3.1 Gen 1 Type-A
USBデバイスの接続

Atrust mt182L 特徴



TCO削減

コンピューティングアクセスの追加はI/Oデバイスの追加のように
シンプルです。トータルコストは大幅に削減されます。

シンプルなクリック&プレイ

このデバイスから簡単にリモートデスクトップ接続でホストサー
バーハ接続できます。リモートデスクトップセッションのショ
トカットをクリックするだけで、直ちにセッションを開始する
ことができ、コンピューティングリソースを使用することができます。

優れたリモートユーザー エクスペリエンス

Citrix® HDX/ICA™, Microsoft® RDP™, VMware® Horizon
View™により、ローカルで使用するような優れたコンピューティ
ングエクスペリエンスをリモートユーザーに提供します。

簡単な管理及びメンテナンス

全てのコンピューティングタスクは主にサーバーで処理され、クラ
イアント側のハードウェア及びソフトウェアの問題は低減するこ
とができます。全てのユーザー管理、ソフトウェアインストール、シ
ステム管理、アップグレードはシングルサーバーで処理することができます。

Atrust mt182L モバイルシンクライアント

システム

プロセッサー	Intel® Braswell Quad Core X5-E8000 1.04 G (Burst to 2.0 G)
--------	--

メモリ

システムメモリ	2 GB
フラッシュメモリ	8 GB

Display

LCD タイプ / 解像度	14" 16:9 ノングレア / 1920 x 1080 FHD, LED バックライト
---------------	--

I/O インターフェース

I/O ports	1 x HDMI® ポート, 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) 1 x オーディオコンボ, 1 x ウェブカメラ, 2 x 2W 内蔵スピーカー, 1 x 内蔵マイク, 1 x DC IN 1 x ケンジントンロック * USB 3.1 Gen1 Type-C ポートからのディスプレイ出力は非対応
キーボード	LED バックライト付日本語キーボード
タッチパッド	クリックボタン一体型タッチパッド

ネットワーキング

ネットワーク	USB3.1 一ギガビット LAN 変換アダプター
無線 LAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth v5.1

サイズ / 重量

サイズ	(W) 322 x (D) 222 x (H) 15.95 mm
重量	約 1.2 kg

環境

動作温度環境	5°C ~ 35°C
対応温度環境	-20°C ~ 60°C
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)

AC アダプター

動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
AC アダプター	19V, 65W, 3.42A
バッテリー容量	3290 mAh 注記：バッテリーの充電は、10°C 以下もしくは 30°C 以上では充電に時間が掛かります。これは現在のバッテリーセル技術の一般的な制限です。バッテリーは 10°C 以上 35°C 以下の環境下で充電することをお勧めします。(注：公差±2°C)
バッテリー駆動時間	約 8.1 時間 * * JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver2.0) 。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

Software

オペレーティングシステム	Atrust OS
管理ツール	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
プロトコル	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP/RDP/Blast)

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.

The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.