

Atrust

Atrust モバイルシンククライアント mt182W



- 1 ウェブカメラ**
内蔵ウェブカメラ
- 2 電源ボタン**
クライアントの電源ON / 電源ステータス表示
- 3 キーボード**
入力用ビルトインキーボード(日本語キー配列)
- 4 指紋認証リーダー**
指紋認証リーダー搭載
- 5 スピーカー**
オーディオ出力用ビルトインスピーカー
- 6 タッチパッド**
入力用ビルトインポインティングデバイス
- 7 DC IN**
ACアダプターの接続
- 8 HDMI® ポート**
外部ディスプレイに接続します
- 9 USB 3.1 Gen 1 Type-C**
USBデバイスの接続
- 10 オーディオコンボ**
ヘッドホンもしくはスピーカーの接続
- 11 ケンジントンロック**
モバイルシンククライアントの盗難防止用ケンジントンケーブルの接続
- 12 USB 3.1 Gen 1 Type-C**
USBデバイスの接続
- 13 USB 3.1 Gen 1 Type-A**
USBデバイスの接続
- 14 USB 3.1 Gen 1 Type-A**
USBデバイスの接続

Atrust mt182W 特徴



▼ TCO削減

コンピューティングアクセスの追加はI/Oデバイスの追加のようにシンプルです。トータルコストは大幅に削減されます。

シンプルなクリック&ブレイ

- ▼ このデバイスから簡単にリモートデスクトップ接続でホストサーバーへ接続できます。リモートデスクトップセッションのショートカットをクリックするだけで、直ちにセッションを開始することができます。コンピューティングリソースを使用することができます。

▼ 優れたリモートユーザーエクスペリエンス

Citrix® HDX/ICA™, Microsoft® RDP™, VMware® Horizon View™により、ローカルで使用するような優れたコンピューティングエクスペリエンスをリモートユーザーに提供します。

▼ 簡単な管理及びメンテナンス

全てのコンピューティングタスクは主にサーバーで処理され、クライアント側のハードウェア及びソフトウェアの問題は低減することができます。全てのユーザー管理、ソフトウェアインストール、システム管理、アップグレードはシングルサーバーで処理することができます。

Atrust mt182W モバイルシンククライアント

システム	
プロセッサー	Intel® Braswell Quad Core X5-E8000 1.04 G (Burst to 2.0 G)
メモリ	
システムメモリ	4 GB
フラッシュメモリ	32 GB
Display	
LCD タイプ / 解像度	14" 16:9ノングレア / 1920 x 1080 FHD, LED バックライト
I/O インターフェース	
I/O ports	1 x HDMI® ポート, 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 1) 1 x オーディオコンボ, 1 x 指紋認証リーダー, 1 x ウェブカメラ, 2 x 2W 内蔵スピーカー 1 x 内蔵マイク, 1 x DC IN, 1 x ケンジントンロック * USB 3.1 Gen1 Type-C ポートからのディスプレイ出力は非対応
キーボード	LED バックライト付日本語キーボード
タッチパッド	クリックボタン一体型タッチパッド
ネットワーキング	
ネットワーク	USB3.1 ーギガビット LAN 変換アダプター
無線 LAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth v5.1
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 322 x (D) 222 x (H) 15.95 mm
重量	約 1.2 kg
環境	
動作温度環境	5℃ ~ 35℃
対応温度環境	-20℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
AC アダプター	
動作電圧範囲	100 ~ 240 VAC
動作周波数	50 ~ 60 Hz
AC アダプター	19V, 65W, 3.42A
バッテリー容量	3290 mAh 注記：バッテリーの充電は、10℃ 以下もしくは 30℃ 以上では充電に時間が掛かります。これは現在のバッテリーセル技術の一般的な制限です。バッテリーは 10℃ 以上 35℃ 以下の環境下で充電することをお勧めします。(注：公差±2℃)
バッテリー駆動時間	約 8.1 時間 * * JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
Software	
オペレーティングシステム	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
管理ツール	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
プロトコル	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP/RDP/Blast)

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.