

Atrust

Atrust モバイルシンククライアント mt183W



- | | | |
|--|---|---|
| 1 ウェブカメラ
内蔵ウェブカメラ | 6 タッチパッド
入力用ビルトインポインティングデバイス | 11 ケンジントンロック
モバイルシンククライアントの盗難防止用ケンジント
ンケーブルの接続 |
| 2 電源ボタン
クライアントの電源 ON / 電源ステータス表示 | 7 DC IN
AC アダプターの接続 | 12 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2)
USB デバイス接続、ディスプレイ出力。 |
| 3 キーボード
入力用ビルトインキーボード(日本語キー配列) | 8 HDMI® ポート
外部ディスプレイに接続します。 | 13 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1)
USB デバイス接続。 |
| 4 指紋認証リーダー
指紋認証リーダー搭載 | 9 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2)
USB デバイス接続、充電機能、
ディスプレイ出力。 | 14 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1)
USB デバイス接続。 |
| 5 スピーカー
オーディオ出力用ビルトインスピーカー | 10 オーディオコンボ
ヘッドホンもしくはスピーカーの接続 | |

Atrust mt183W 特徴



- | | |
|--|---|
| ▼ TCO 削減
コンピューティングアクセスの追加は I/O デバイスの追加のよう
にシンプルです。トータルコストは大幅に削減されます。 | ▼ 優れたリモートユーザーエクスペリエンス
Citrix® HDX / ICA™, Microsoft® RDP™, VMware® Horizon
View™により、ローカルで使用するような優れたコンピューティ
ングエクスペリエンスをリモートユーザーに提供します。 |
| ▼ シンプルなクリック&ブレイ
このデバイスから簡単にリモートデスクトップ接続でホストサー
バーへ接続できます。リモートデスクトップセッションのショー
トカットをクリックするだけで、直ちにセッションを開始する
ことができ、コンピューティングリソースを使用することができ
ます。 | ▼ 簡単な管理及びメンテナンス
全てのコンピューティングタスクは主にサーバーで処理され、クラ
イアント側のハードウェア及びソフトウェアの問題は低減すること
ができます。全てのユーザー管理、ソフトウェアインストール、シ
ステム管理、アップグレードはシングルサーバーで処理することが
できます。 |

Atrust mt183W モバイルシンククライアント

システム	
プロセッサ	Intel Tiger Lake i3-1115G4 4.1G Dual Core※ Intel Tiger Lake i5-1135G7 4.2G Quad Core※ ※ターボ・ブースト利用時の最大周波数
メモリ	
システムメモリ	8 GB (工場出荷オプション : 16 GB)
フラッシュメモリ	128 GB (工場出荷オプション : 256 GB)
Display	
LCD タイプ / 解像度	14" / 1920 x 1080 FHD, LEDバックライト
HDMI® / Type-C Display	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz
I/O インターフェース	
I/O ports	1 x HDMI® ポート, 2 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2), 1 x オーディオコンボ, 1 x DC IN, 1 x 指紋認証リーダー, 1 x ウェブカメラ, 2 x 2W 内蔵スピーカー, 1 x 内蔵マイク
キーボード	LED バックライト付日本語キーボード
タッチパッド	クリックボタン一体型タッチパッド
ネットワーキング	
ネットワーク	USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) -ギガビット LAN 変換アダプターか USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2) -ギガビット LAN 変換アダプター
無線LAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
サイズ / 重量	
サイズ	(W) 322 x (D) 222 x (H) 15.95 mm
重量	約 1.2 kg
環境	
動作温度環境	5℃ ~ 35℃
対応温度環境	-20℃ ~ 60℃
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)
AC アダプター	
USB Type-C	65W USB-C Power Adapter
AC アダプター	19V, 65W, 3.42A (オプション)
バッテリー容量	3290 mAh 駆動時間 : 5 時間 55 分 (Intel Tiger Lake i3-1115G4)
Software	
オペレーティングシステム	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
管理ツール	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
プロトコル	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™ Azure Virtual Desktop及び Windows 365用の Microsoft® Remote Desktop VMware® Horizon View™ (PCoIP / RDP / Blast)
工場出荷オプション	TPM 2.0

© 2026 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. VMware and Horizon View are trademarks of VMware, Inc.. To learn more, visit www.atrustcorp.com.