

## 精簡型電腦

# Atrust t35C Citrix Workspace Hub (Raspberry Pi 4)



1 電源按鈕

2 DC IN

3 Micro HDMI® 連接埠 x 2

4 音頻輸出

5 Kensington 防盜鎖孔

6 USB 2.0 連接埠 x 2

7 USB 3.0 連接埠 x 2

8 LAN 連接埠

通過Citrix Ready工作區集線器，Atrust推出了一款新的瘦客戶機t35C ( 支援 Raspberry Pi 4 ) . Atrust t35C 是一款專為公司組織而設計的虛擬工作空間，其具備高經濟效益及高性能解決方案。

通過整合WiFi和藍牙，Atrust t35C支援會話漫遊，QR碼登錄和螢幕錄影。通過Atrust Client Setup ( ACS ) 和中央管理工具 ( ADM ) 軟件，管理變得簡單容易。Atrust t35C同時支援 Skype for Business , H.264 和 2個高清晰度顯示器。

## Atrust t35C 特點

- 支援Micro HDMI® 雙螢幕
- 針對HDX進行優化
- Skype商業應用優化
- 通過Citrix Ready Endpoint 認證
- 整合Atrust Device Manager軟體應用
- Broadcom BCM2711 Quad Core 1.5GHz 64-bit CPU
- 支援 WiFi
- 低功耗，高效能

# Atrust t35C

## 系統

|     |  |
|-----|--|
| 處理器 | Broadcom BCM2711 Quad Core 1.5GHz 64-bit CPU |
|-----|--|

## 記憶體

|       |                  |
|-------|------------------|
| 系統記憶體 | 2GB (製造選項 : 4GB) |
| 快閃記憶體 | 16GB             |

## 顯示卡

|       |   |
|-------|---|
| 最大解析度 | 3840 x 2160 Dual Display @ 30 Hz<br>3840 x 2160 Single Display @ 60 Hz<br>2560 x 1600 @ 60 Hz<br>2560 x 1440 @ 60 Hz<br>1920 x 1080 @ 60 Hz (Atrust 建議) |
|-------|---|

## I/O

|     |   |
|-----|---|
| I/O | 側面 : 2 個 USB 3.0 連接埠 , 2 個 USB 2.0 連接埠(USB外設的最大總電流為1.2A) ,<br>1 個 RJ-45<br>後面 : 2 個 Micro HDMI® 連接埠 , 1 個耳機插孔 , 1 個 DC IN |
|-----|---|

## 網路

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 乙太網路 | Gigabit ethernet           |
| WiFi | 802.11b / g / n / ac 無線區域網 |
| 藍牙   | Bluetooth 5.0 BLE          |

## 尺寸 / 重量

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 尺寸 | (寬) 105.3 x (深) 76 x (高) 34 公釐 |
| 重量 | 約 134 克                        |

## 環境

|            |  |
|------------|--|
| 冷却         | 風扇 ( t35C 具有自動風扇控制功能 , 可在CPU溫度達到或超過 80°C 時啟動 ) |
| 操作溫度       | 5°C ~ 35°C                                     |
| 非操作溫度      | -20°C ~ 60°C                                   |
| 操作濕度 (Rh)  | 20% ~ 80% (非冷凝)                                |
| 非操作濕度 (Rh) | 5% ~ 95% (非冷凝)                                 |

## 電源

|              |               |
|--------------|---------------|
| 操作電壓         | 100 ~ 240 VAC |
| 額定電源頻率       | 50 ~ 60 Hz    |
| 額定輸出電流 (max) | 3A            |
| 輸出電壓         | 5V            |

## 軟體

|      |   |
|------|---|
| 操作系統 | Atrust OS   |
| 系統管理 | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
| 通訊協定 | Citrix® ICA/HDX™  |
| 選項   | VESA Mount, Micro HDMI® 線                               |

©2026 Atrust Computer Corp. The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Citrix and ICA/HDX are trademarks of Citrix Systems, Inc.. To learn more, visit [www.atrustcorp.com](http://www.atrustcorp.com).